

Elo blok

- rad kotla je sasvim automatizovan i gotovo necujan
- sekvencijalno paljenje ogrevnih spirala uz modulacioni rad
- kotao je opremljen sa svim radnim i sigurnosnim elementima
- ekološki cist rad
- nije potreban dimnjak
- mogucnost povezivanja u kaskadu (modeli 24 kW i 28 kW)
- mogucnost rada u zavisnosti od spoljašnje temperature uz upotrebu originalnog pribora
- jednostavno održavanje
- moderan dizajn
- kombinacija sa sobnim termostatom calorMATIC 240
- za modele od 6 i 9 kW moguc monofazni priključak, za ostale modele neophodan je trofazni priključak
- mogucnost povezivanja eloBLOCK-a sa indirektno grejanim rezervoarom uz korišćenje originalnog pribora



<i>eloBLOC/2</i>	<i>Jedinica</i>	<i>VE 6</i>	<i>VE 9</i>	<i>VE 12</i>	<i>VE 14</i>	<i>VE 18</i>	<i>VE 21</i>	<i>VE 24</i>	<i>VE 28</i>
Nazivna snaga	kW	6	9	12	14	18	21	24	28
Nominalna jačina osigurača	A	10	16	20	25	32	40	40	50
Potrebni presek električnog voda	mm ²	1,5	1,5	2,5	2,5	4	4	6	10
Dimenzije (Visina x Širina x Dubina)	mm	740 x 410 x 310							
Težina (prazan)	kg	32,6	32,9	33,1	33,3	34,6	34,9	35,1	35,4
Vrsta zaštite		IP 40							
Električni priključak*	V/Hz	3 N/PE 400 V 50 Hz							

* Uređaje VE 6 i VE 9 moguće je priključiti na monofazni priključak električne energije